



PRO POUŽITÍ V NÍZKÝCH PODHLEDECH

## Nízké mezistropní jednotky R32/R410A



### Vyzdvihnout

Kompaktní a nízké  
Integrované čerpadlo kondenzátu  
Možnost externího přívodu čerstvého vzduchu



Nízká mezistropní jednotka pro systémy RAV s jednou místností určená ke kombinaci s venkovními jednotkami Digital Inverter a Super Digital Inverter pro chladivo R32 nebo R410A. Extrémně nízké provedení s vysokými hodnotami energetické účinnosti. K dispozici ve třech výkonových stupních od 2,5 kW do 5,0 kW.



### Výkon

- Velmi vysoká energetická účinnost (až A++)
- Možnost neviditelného začlenění do podhledů
- Samočisticí funkce
- Nízká hlučnost ventilátoru se 3stupni výkonu
- Nastavitelný externí statický tlak až 50Pa
- Systém diagnostiky poruch



### Flexibilita

- Kompatibilní s venkovními jednotkami schladivem R32 nebo R410A
- Možnost sání vzduchu zespodu nebo zezadu
- Omyvatelný základní prachový filtr s dlouhou životností
- Volitelné WiFi ovládání prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo PC



### Technické údaje

- Nízká stavební výška pouhých 210mm
- Možnost externího přívodu čerstvého vzduchu až do 15% jmenovitého vzduchového výkonu
- Integrované čerpadlo kondenzátu s dodací výškou až 85cm
- Možnost externí sady spřijímačem pro infračervený dálkový ovladač
- Možnost kombinace se všemi kabelovými ovladači
- Prostřednictvím rozhraní TCC Link možnost začlenění do řídicích systémů VRF
- Nastavitelný automatický restart po výpadku napájení
- K dispozici je volitelný redundantní modul

## Nízké mezistropní jednotky R32/R410A

| Technická data                             |            |    | RAV-RM561SDT-E  |
|--------------------------------------------|------------|----|-----------------|
| Chladicí výkon                             | kW         | ❄️ | 5,00            |
| Chladicí výkon (rozsah)                    | kW         | ❄️ | 1,50 - 5,60     |
| Příkon (min./jmen./max.)                   | kW         | ❄️ | 0,32/1,91/2,75  |
| Účinnost EER (jmenovitá)                   | W/W        | ❄️ | 2,62            |
| Účinnost SEER (sezonní)                    |            | ❄️ | 5,14            |
| Energetická třída                          |            | ❄️ | A+              |
| Topný výkon                                | kW         | 🔥  | 5,30            |
| Topný výkon (rozsah)                       | kW         | 🔥  | 1,50 - 6,30     |
| Příkon (min./jmen./max.)                   | kW         | 🔥  | 0,32/1,50/2,40  |
| Účinnost COP                               | W/W        | 🔥  | 3,53            |
| Účinnost SCOP (sezonní)                    |            | 🔥  | 4,16            |
| Energetická třída                          |            | 🔥  | A+              |
| Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.) | dB(A)      | ❄️ | 36/40/45        |
| Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.) | dB(A)      | 🔥  | 36/40/45        |
| Hladina akustického výkonu                 | dB(A)      | ❄️ | 48/53/55        |
| Hladina akustického výkonu                 | dB(A)      | 🔥  | 48/53/55        |
| Vzduchový výkon                            | m³/h       |    | 582/780         |
| Externí statický tlak                      | Pa         |    | 4 - 44          |
| Připojení – Ø kondenzát                    | mm         |    | VP25 (25/32)    |
| Připojení – Ø sání                         | mm (palce) |    | 12,7 (½)        |
| Připojení – Ø kapalina                     | mm (palce) |    | 6,3 (¼)         |
| Chladivo                                   |            |    | R32/R410A       |
| Rozměry (V x Š x H)                        | mm         |    | 210 x 845 x 645 |
| Hmotnost                                   | kg         |    | 22              |

❄️ Chlazení 🔥 Topení

Podmínky měření tohoto výrobku najdete na stránce <http://www.toshiba-klima.at/cz/podminky-mereni.html>



**Energetická třída:** Třída energetické účinnosti **A+ až A+++** udává třídu spotřeby proudu a třídu účinnosti.



**Ecodesign:** Všechna kritéria směrnice **ECODESIGN** jsou splněna a potvrzují nejvyšší účinnost systému.



**DC hybridní invertorové řízení:** Plynulé řízení okamžitého výkonu díky invertorové technologii



**Rotační kompresor:** Unikátní spolehlivost a vysoká účinnost.



**TWIN ROTARY kompresor:** Dlouhá životnost, tichý chod a maximální účinnost.



**R410A:** Použité chladivo: R410A



**R32:** Použité chladivo: R32.



**Možnost WiFi připojení:** Volitelné připojení na WiFi a dálkové ovládání.



**KNX:** Volitelné připojení sběrnice KNX.



**Základní prachový filtr:** Omyvatelný filtr zachycující hrubé nečistoty.



**IAQ filtrační systém:** Jemná filtrace a eliminace alergenů přírodními enzymy.



**Filtr s aktivním uhlíkem a katechinem:** Přídavný filtr s přírodními enzymy ze zeleného čaje.



**Plazmový filtr: (Pure Mode):** Aktivní elektrostatický filtrační systém.



**Ionizátor vzduchu:** Generátor záporných iontů pro nabití, zachycení a neutralizaci těch nejmenších částic nečistot. Prach, pyl a kouř se neutralizují.



**Samočisticí funkce:** Používání kondenzované vody k čištění, vysoušení vnitřku jednotky po předchozím provozu.



**AUTO Mode (Automatický režim):** Automatická volba mezi chlazením a topením.



**Funkce HI POWER pro maximální okamžitý výkon:** Maximální výkon a proud vzduchu pro co nejrychlejší dosažení požadované teploty.



**Diagnostika poruchy:** Vlastní diagnostika, hlásí chybový kód v případě poruchy.



**ECO Mode (Úsporný režim):** Funkce úspory energie optimalizací provozu podle spotřeby.



**QUIET Mode (Tichý režim):** Maximální snížení hlučnosti – tichý režim venkovní jednotky.



**COMFORT SLEEP (Klidný spánek):** Postupné zvyšování teploty při chlazení, resp. snižování při topení, až o 2 °C.



**POWER SELECTION (Volba výkonu):** Omezení příkonu a max. spotřeby, a tedy i výkonu zařízení o 25, 50 nebo až 75 %.



**FLOOR Mode:** Efekt zvyšující pohodlí díky výdechu k podlaze.



**PRESET Mode:** Kompletní nastavení stiskem jednoho tlačítka.



**ONE TOUCH Mode:** Vyvolá obvyklé evropské nastavení (přednastaveno výrobcem)



**24hodinový časovač provozu:** Programovatelné časy zapnutí/vypnutí na každý den.



**Časovač vypnutí za požadovaný čas (Off Timer):** Vypnutí nebo zapnutí jednotky za zvolený čas (za 30 minut nebo až za 12 hodin).



**Týdenní program provozu:** Až čtyři události denně, pro každý den v týdnu.



**Automatický restart:** Automatické obnovení provozu po výpadku napájení.



**Temperování na teplotu 8 °C:** Temperování na požadovanou teplotu pro neobývané místnosti.



**Výdechy s řízenými lamelami:** Flexibilní nastavení výdechů s řízenými lamelami.



**3D-Airflow:** 6 různých vzorů proudění ve všech směrech.